

SPALTGERÄTE / SPLITTERS



C2S



C4E



C9



C12

Typ / Type	C2S	C4E	C4E	C9	C9	C12	C12	C12
Spalteinsatz / Wedge set	N	N	WL	N	L	N	L	W
Gewicht / Weight (kg)	18	22	23	22	23	31	32	31
Spaltkraft theoretisch / Splitting force theoretical (t)	355	461	333	305	305	618	824	494
Spaltkraft wirksam / Splitting force effective (t)	195	230	190	200	200	358	413	321
Bohrlochdurchmesser / Drill hole diameter (mm)	32	34 - 36	35 - 38	45 - 48	48 - 50	45 - 48	45 - 48	45 - 48
Bohrlochtiefe / Drill hole depth (mm)	270	430	540	410	580	610	680	550
Länge- Spalteinsatz / Length wedge set (mm)	140	250	400	230	400	380	450	340
Spaltdistanz / Splitting distance	9	10 - 40	14	18 - 44	18 - 40	20 - 50	15 - 35	24 - 56
austauschbare Verschleißteile / Replaceable wear parts	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Optionen / Options								
Hydraulikschläuche / Hydraulic hoses	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Verteilerstücke / Manifolds	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Aufweiterdruckstücke / Enlarging counter wedges	-	+++	-	+++	+++	+++	+++	+++
Spezialaufweiterdruckstücke / Special enlarging counter wedges	-	-	-	+++	+++	+++	+++	+++
Druckschalen / Pressure shells	-	-	-	+++	-	-	+++	+++

+++ verfügbar, - nicht verfügbar / +++ available, - not available