


Fakten zu den Hydraulikaggregaten

- Zweistufenpumpe (Niederdruck und Hochdruck)
- Ölfilter im Rücklauf
- Öleinfüllstutzen mit Sieb
- Fährbar durch Transportrollen und ausziehbarer Griffstange
- Verteilerblock mit Druckmanometer
- Ölstandsanzeige mit Temperaturanzeige
- Anschluss von drei Geräten möglich
- Möglichkeit zum Sichern gegen Inbetriebnahme Dritter (Unfallschutz)
- Entspricht Richtlinie 2000/14/EG (Geräuschemission)

Zubehör



S-Box (FI-Schutzschalter)



Schnellverschlusskupplungen

Technische Daten | Hydraulikaggregate

Typ	Antriebsart	Gewicht kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Förder- volumen Nieder- druckstufe l/min	Förder- volumen Hoch- druckstufe l/min	Füll- volumen Öltank l	L _{WA} dB	Arbeitsdruck Hoch- druckstufe MPa
AP3	Druckluft ¹	46	600	398	426	5,0	1,6	5,0	94	50
BP2	Benzin	45	600	398	426	5,0	1,6	5,0	101	50
EP2 110V	Elektro ²	50	600	398	426	5,0	1,6	5,0	92	50
EP3	Elektro ² 230V/400V ³	55	625	398	430	5,0	1,6	5,0	94	50
D4	Diesel	137	1180	720	730	-	5,4	10,0	-	50
D4 E	Diesel ⁴	156	1180	720	730	-	5,4	10,0	-	50

¹ Max. 0,7 Mpa (7 bar), Luftverbrauch 47 - 195 m³/h² 50 Hz³ Anschluss für 230V- u. 400V-Stecker mit Wahlschalter⁴ mit Elektrostarter

Technische Daten | Antriebsarten | Hydraulikaggregate

AP3 Druckluftmotor	BP2 Benzinmotor
Max. 0,7 Mpa (7 bar), Luftverbrauch 47 - 195 m³/h	Benzin E10 bleifrei, 91 Oktan (ROZ)
· Wartungseinheit bestehend aus Druckluftfilter mit automatischem Ölnebler · Wiederanlaufschutz (nach einem Druckluftabfall läuft der Motor nicht wieder von selbst an) · Schalldämpfer · Robuster Luftmotor · Kugelhahn mit DN 20 Klauenkupplung · Verteiler für bis zu 3 Geräteanschlüsse montiert	· Honda Benzinmotor (professional) · Erfüllt Umwelt- und Gesundheitsschutz richtlinien CARB/EPA · Bei Dauerbetrieb in Höhenlagen über 1500 m kann der Vergaser problemlos modifiziert werden · Verteiler für bis zu 3 Geräteanschlüsse montiert
EP2 EP3 Elektromotor	D4 Dieselmotor
110 V, 16,1 A, 1~, 50 Hz, Stecker CEE 16 A 230 V, 8,75 A, 1~, 50 Hz, Stecker CEE 16 A	Dieselmotor: 3 - 7,5 kW Max. Drehmoment: 24,9 Nm
· Thermischer Motorschutz (Überhitzungsschutz für den Motor) · Unterspannungsauslöser (nach einem Stromausfall läuft der Motor nicht wieder von selbst an) · Stecker mit Phasenwender (zur Änderung der Motordrehrichtung) · Geeignet zum Betreiben in Innenräumen · Verteiler für bis zu 3 Geräteanschlüsse montiert	· Abgasgrenzwert nach EU 2016/1628 Stufe 5 zertifiziert · Robuster Hatz Markenmotor mit weltweitem Support · Sehr robuster und kippsicherer Stahlrahmen · Seitliche Aufnahme der Spaltgeräte zum Transport · Ideal für den täglichen Einsatz in der Natursteingewinnung · Verteiler für bis zu 5 Geräteanschlüsse optional